



Mesures standards		Standardmaße		
Code	longueur länge	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	06
07F154090	87,5	nero totale	---	---
07F154100	97,5	nero totale	---	---
07F154110	107,5	nero totale	---	---
07F154120	117,5	nero totale	---	---
07F154130	127,5	nero totale	---	---
07F154140	137,5	nero totale	---	---
07F154150	147,5	nero totale	---	---
07F154160	157,5	nero totale	---	---

installations

central zentral
VI-C8



informations



walk-in
walk-in

X longueur de paroi de douche \ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

X											
87,5										1	41
97,5										1	45
107,5										1	50
117,5										1	54
127,5										1	58
137,5										1	63
147,5										1	67
157,5										1	71

attention

Decographie Atelier: de L 90 à 120 - 2 lignes / de L 130 à 160 - 3 lignes

Dekografie Atelier: von L 90 bis 120 - 2 Linien / von L 130 bis 160 - 3 Linien

Achtung

inclus : nr 2 tirants de renforcement L 100 cm raccourcis-sables et bloc déviateur en croix en finition

enthalten: 2 verkürzten Stützen - L 100 cm und 1 Kreuzstütz

tous les composants de la paroi de douche sont en finition

alle Komponenten der Duschwand sind befertigt

mesures spéciales
Sondermaße

suppléments

Mastic SPARTAN®
SPARTAN®-Klebedichtstoff

Ergänzungen

36B010010



HAUTEUR PAROI DE DOUCHE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND



HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND ÜBER
BADEWANNE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE
ACRYLIDICKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE
ACRYL-/GLASDICKE



RÉVERSIBLE
UMKEHRBAR



NON RÉVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENGRIFFE



POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON
INTERIEUR
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF



BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENKNOPF



BOUTON EXTERIEUR
AUSSENKNOPF



POIGNEE PROFILE
GRIFFPROFIL



REGLAGE REDUIT
GERINGERE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE MAXI
VOLLE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE PAR CÔTE
SEITLICHE ERWEITERBARKEIT



PROFILE D'EXTENSION
AUSGLEICHSPROFIL



REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



PROFILE D'ETANCHEITE BAS
PROFIL MIT NIDRIGER
WASSERDICHTIGKEIT



PROFILE D'ETANCHEITE HAUT
PROFIL MIT HOHER
WASSERDICHTIGKEIT



DECLIPSAGE RAPIDE
SCHNELLVERCHLUSS



DECLIPSAGE VIS
SCHRAUBENVERSCHLUSS



CHARNIERE +/- 90°
SCHARNIER +/- 90°



CHARNIERE 180°
SCHARNIER 180°



CHARNIERE FINE
DÜNDIGES SCHARNIER



ROTATION A CAME
NOCKENDEREHUNG



PROFILE MAGNETIQUE
MAGNETPROFIL



FERMETURE MAGNETIQUE
MAGNETVERSCHLUSS



ARRET MAGNETIQUE
MAGNETANSCHLAG



TAMPON D'ARRET AMORTI
GEDÄMPFTER ENDSCHALTER



FERMETURE AMORTIE
GEDÄMPFTER SCHLISSEN



DEBLOCAGE MAGNETIQUE
MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG



SYSTÈME SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM



JONCTION D'ANGLE
WINKELGELENK



JOINT TUBULAIRE
BALLONDICHTUNG



VERRE COURBÉ 90°
90-GEBOGENES GLAS



OUVERTURE PIVOTANTE
DREHBARE ÖFFNUNG



IN/OUT
INNEN-AUßEN



PARE-CHOC
STOSSDÄMPFER



RAIL INFERIEUR
UNTERES GLEITEN



PROFILÉ TELESCOPIQUE
TELESKOPSTANGE



MESURES SPECIALES
SONDERMASSEN



MODELE SUR MESURE
MASSGESCHNEIDERTES
MODELL



PMR
PMR



DECOGRAPHIE
DEKOGRAPHIE



TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®-BEHANDLUNG



MASTIC SPARTAN®
SPARTAN® KLEBEDICHSTOFFE



PICTO H cm
ALLGEMEINES SYMBOL H cm



PICTO SP cm
ALLGEMEINES SYMBOL SP cm



PICTO EST cm
ALLGEMEINES SYMBOL EST cm



NOMBRE DE COLIS
ANZAHL DER PACKUNG



POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT

STOCK
VORRAT